



青 岛 安 濠 源 工 业 设 备 有 限 公 司

Qingdao Anhaoyuan Industrial Products Ltd.

地址：青岛城阳区 长城南路 6 号 空港国际中心 2 号楼 322 邮编：266108

电话：159 5338 7501 传真：0532-5873 6698 邮箱：qd_ahy@163.com

美国 MAR-BAL ISO 系列绝缘子技术参数表（2015 版）



产品系列通用参数

- ✓ 全系列公制高度
- ✓ 模压成型工艺
- ✓ 全球销售产品
- ✓ 电压等级：1000V - 4500V
- ✓ 介电强度：10,000V - 60,000V
- ✓ 耐电弧性（秒，ASTM D495）：180+
- ✓ 吸水率（%，24 小时@23 °C）：0.15
- ✓ 耐火性：UL 94 V-0
- ✓ 高度：25mm - 80mm
- ✓ 外径：25.4mm, 44.5mm, 63.5mm

全新嵌件设计

- ✓ 全系列钢材质嵌件，更高螺丝强度
- ✓ 更大底座，牢牢抓住更多绝缘材料，提高整体受力性
- ✓ 更大外接触面，提高侧向受力性

产品参数表

公制高度绝缘子

类型	玛堡型号	高度 mm	外径 mm	嵌件	爬电距离 mm	电压 V	拉伸强度 Kg	弯曲强度 Kg	扭矩 Nm	重量 g	包装 (只/箱)
六角	ISO-MBI-25M6	25	25.4	M6	26	1000	6600	3300	20	35	100
六角	ISO-MBI-30M6	30	25.4	M6	31	1000	6600	2800	35	40	100
六角	ISO-MBI-30M8	30	25.4	M8	31	1000	6600	2800	35	40	100
圆形	ISO-MBI-R35M6	35	44.5	M6	38	1000	15000	15000	50	105	100
圆形	ISO-MBI-R35M8	35	44.5	M8	38	1000	15000	15000	50	105	100
圆形	ISO-MBI-R35M10	35	44.5	M10	38	1000	15000	15000	50	105	100
圆形	ISO-MBI-R40M6	40	44.5	M6	43	1500	15000	13000	55	115	100
圆形	ISO-MBI-R40M8	40	44.5	M8	43	1500	15000	13000	55	115	100
圆形	ISO-MBI-R40M10	40	44.5	M10	43	1500	15000	13000	55	115	100
圆形	ISO-MBI-R45M6	45	44.5	M6	48	2000	15000	11000	55	125	100
圆形	ISO-MBI-R45M8	45	44.5	M8	48	2000	15000	11000	55	127	100
圆形	ISO-MBI-R45M10	45	44.5	M10	48	2000	15000	11000	55	129	100
圆形	ISO-MBI-R50M8	50	44.5	M8	53	2500	15000	9000	55	145	100
圆形	ISO-MBI-R50M10	50	44.5	M10	53	2500	15000	9000	55	145	100
八角	ISO MBI 60M12	60	63.5	M12					即将推出		
八角	ISO MBI 70M12	70	63.5	M12					即将推出		
八角	ISO MBI 80M16	80	63.5	M16					即将推出		

公制高度绝缘子嵌件标准为钢嵌件；铝嵌件和铜嵌件可依客户要求定制。